

特記仕様書（畑地かんがい末端散水器材）

第1章 総則

第1節 一般

- 1 本仕様書は、令和2年度畑地帯総合整備事業(担手育成)白鳥2期地区その2畑地かんがい末端散水器材調達に適用する。
- 2 本仕様書に定めのない事項については、「農業土木工事共通仕様書（平成30年4月（令和2年4月改訂）農政水産部）」に準じる。

第2章 材料

第1節 規格

- 1 使用材料は、すべて日本工業規格(以下「JIS」という。)または、これに準拠したものでなければならない。
- 2 材料の耐用年数は10年以上でなければならない。
- 3 納入材料は、納入に先立ちその品質規格寸法等について、主要材料納入願いを担当者に提出し、承諾を得た後に納入すること。

第2節 検査

- 1 材料検査に合格したものであっても使用時に損傷変質変形したとき、または発注者が不良品と認めるときは、新品に取り替えるものとする。

第3章 器材規格

第1節 スプリンクラー

- 1 散水器（立上りスプリンクラー）
 - ・ 取水口径20A 砲金製全円とする。
- 2 接足管
 - ・ アルミ合金製でφ20-0.5mとする。
- 3 導水ホース
 - ・ 導水ホースは、設置・収納作業が簡単なフラット型ホースとし、常用圧力0.50Mpa以上0.70Mpa以下の製品とする。
 - ・ 口径50mmの製品とし、継手については、NCオス×NCメス付継手とする。
- 4 エルボ
 - ・ φ50-90° 樹脂製継手（NCオス×NCメス）とする。
- 5 ホース巻取り機
 - ・ ホース取外し可能型とする。
- 6 自動灌水タイマー
 - ・ 自動灌水タイマーは、電磁弁一体型で口径は50mmとし、センサー入力ケーブルが付属する。電源は電池式とし、使用圧力0.1~0.6Mpaとし、散水日は曜日や日数で設定できるもので、

散水回数は1日4回までとする。

- ・ 継手については、NCオス×NCメス付継手とする。
- ・ 雨センサーは、自動灌水タイマーに接続できるものとする。
- ・ 防水用保護ボックスは、プラスチック製で自動灌水タイマーを収納できるものとする。

7 エンドプラグ

- ・ φ50 オスとする。

第4章 散水器材の搬入

第1節 運搬

- 1 器材の積み卸しに際しては、突き放し、放り投げ、引き卸等によって器材に衝撃を与えてはならない。特に両端接続部、塗装部を損傷しないように必要に応じて保護を行うとともに、取扱は慎重に行わなければならない。
- 2 運搬に際しては車体の振動等による器材の損傷を避けるため、ゴムシート、ムシロ等で保護を行うものとする。

第2節 搬入場所

- 1 搬入場所については、あらかじめ担当者と打ち合わせを行い、白鳥2期地区内の指定する場所に搬入するものとする。

第5章 その他の特記事項

第1節 協力体制

- 1 器材を購入後最初の使用に当たり不具合が生じた場合には原因を明らかにし、協議のうえ、修理・交換を行うものとする。
- 2 器材の取扱等について、使用者からの問い合わせに対応できるよう、質問の窓口を明確にしておくこと。

第2節 連絡先

宮崎県西諸県農林振興局 総務課

TEL 0984-23-3164

FAX 0984-22-7884

E-mail : nishimoro-norin@pref.miyazaki.lg.jp